

Cargador de viaje Tecnología GaN de 100 W, cuatro puertos USB tipo A (2x) y -C (2x), compatibilidad con Power Delivery (PD) 3.0



Nombre del producto:

Cargador de viaje Tecnología GaN de 100 W, cuatro puertos USB tipo A (2x) y -C (2x), compatibilidad con Power Delivery (PD) 3.0

Serie del producto: Cargador de energía

Código del producto: CAC-1912

Código EAN: 8719214472542

Código UPC: 841615102785

Descripción:

El cargador de viaje Club3D CAC-1912 con tecnología GaN de 100 W, cuatro puertos USB tipo A (2x) y -C (2x), compatibilidad con Power Delivery (PD) 3.0 es un cargador de viaje de diseño moderno y de alto rendimiento. Está equipado con cuatro conectores USB que son para interfaces de salida, este producto permite cargar cuatro dispositivos al mismo tiempo. Y los dos puertos USB tipo A pueden transmitir 2,4 A cada uno para un total de 3,4 A. El puerto USB Type-C está especialmente diseñado para portátiles con una conexión de host USB Type-C para una salida total de 18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A). El puerto USB tipo C superior está especialmente diseñado para portátiles USB tipo C con una salida total de 65 W-100 W (5~15 V/3 A, 20 V/3,25 A, 20 V/5 A). La salida de potencia máxima para un solo puerto USB tipo C es de 100 W. Es adecuado para cargar teléfonos móviles, tabletas y portátiles. El diseño único hace tu vida más simple y fácil.

Cargando:

Al adoptar la tecnología de carga PD 3.0 y la función de carga a través de la interfaz USB Type-C, el cargador de energía Club3D ofrece una funcionalidad única y versátil. Cargará sus dispositivos hasta 100 Watts. Las protecciones integradas protegen sus dispositivos contra el exceso de corriente, la sobrecarga y el sobrecalentamiento (OCP-OTP-SCP-OVP).

Características:

- El chip interno permite un voltaje de entrada de 100-240 VCA 50/60 Hz
- Tecnología GaN
- 100W de potencia de salida en total:
 - La salida de los dos puertos** USB tipo A puede transmitir 2,4 A (12 W) cada uno a un total combinado de 3,4 A (17 W)
 - Salida USB tipo C:** 5~15 V ≤ 3 A (45 W), 20 V ≤ 3,25 A (65 W), salida de 20 V/5 A Máx. 100 W y el segundo puerto USB tipo C equipado con IC inteligente e identifica automáticamente los dispositivos portátiles conectados con 5 V ≤ 3 A o 9 V ≤ 2 A (máx. 18 W)
- La potencia de salida máxima para un solo puerto USB tipo C es de 100 W
- Soporte de suministro de energía (PD) 3.0
- Salida de corriente limitada precisa y protección contra sobrecorriente (OCP)
- Protección contra sobrecarga y protección contra sobrevoltaje (OVP)
- Protección contra cortocircuitos (SCP)
- Protección contra sobretensión y eliminación de la recuperación automática de condiciones de falla (OTP)
- Cumple con las normas CE, FCC.
- Portátil y cómodo de usar.
- Diseñado especialmente para sus dispositivos compatibles con USB Type-C.



Soporte de sistema operativo:

- Todos

En la caja:

- Cargador de viaje CAC-1912, tecnología GaN de 100 W, cuatro puertos USB tipo A (2x) y -C (2x), compatibilidad con Power Delivery (PD) 3.0
 - Conector de red (Especificar en Pedido)
- 1 cable USB tipo C ROJO (SOLO alimentación) (1 m / 3,28 pies) para conectar al host

Interfaces disponibles

Entrada:

- 1 conector de red (especificar en el pedido)

Salida:

- USB tipo A hembra (2x)
- USB tipo C hembra (2x)

Otra información:

- Tamaño de la caja: 11 x 13 x 5,5 cm / 4,33 x 5,12 x 2,16"
- Tamaño del dispositivo: 8,05 x 8 x 2,95 cm / 3,17 x 3,15 x 1,16"
- Longitud aproximada del cable USB (alimentación): 1 m / 3,28 pies
- Peso del dispositivo (dependiendo del conector de red): aprox. 284 gramos / 10,07 onzas
- Peso del cable USB: 35 gr / 1,2 oz
- Peso de la caja: 40 gr / 1,41 oz
- Peso de la bolsa de LDPE: 9 gr / 0,3 oz
- Peso total (dependiendo del conector de red) aprox.: 368 gr / 12,98 oz
- Cumple con los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE

Advertencia de seguridad: solo para uso a una altitud máxima de 2000 metros/6562 pies.

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

Entrada:

Wall Power



Salida:

2x



2x



Disclaimer: While we endeavour to provide the most accurate, up-to-date information available, the content on this document may be out of date or include omissions, inaccuracies or other errors. Products might obtain a certification during their lifetime. This doesn't change or alter the product specifications and/or performance in any way. Club 3D will provide the updated information on their website www.club-3d.com at her discretion. Therefore Club 3D does not accept any rights claimed on the content of this document. Please refer to a full overview of our Legacy Terms and Conditions on www.club-3d.com. All other brand names are trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. All content is subject to change without prior notice.

w e connect
Copyright © 2023, Club 3D B.V. www.club-3d.com