

Hub de carga USB Gen2 tipo C PD a 2 puertos tipo C 10G y 2 puertos USB tipo A 10G



Nombre del producto:

Concentrador de carga USB Gen2 Type-C PD a 2x puertos Type-C 10G y 2x puertos USB Type-A 10G

Serie del producto:

Docking

Código del producto: CSV-1543

Código EAN: 8719214472061

Código UPC: 841615102297

Descripción:

El Club 3D CSV-1543 es un concentrador de carga USB Gen2 Type-C PD para 2x puertos Type-C 10G y 2x puertos USB Type-A 10G. Los dos puertos USB Type-A están diseñados para transmitir datos y uno de los dos USB Type-A - Los puertos pueden proporcionar una carga de 1,5 A para los dispositivos USB tipo A conectados (teléfonos móviles, tabletas, disco en U, etc.). Uno de los dos puertos USB Type-C está diseñado para transmitir datos y cargar el dispositivo USB Type-C conectado, el otro puerto USB Type-C admite la carga de datos y PD3.0. Puede funcionar en cualquier host USB tipo C (PC, portátil, tableta, teléfono móvil, etc.) que admita Power Delivery 3.0. Alta eficiencia de conversión de energía significa bajo consumo de energía y bajo calentamiento 98.2% @ Vin=5V; 92.5% @ Vin = 20V. Gestión avanzada de energía. La potencia de salida garantizará el funcionamiento ininterrumpido del SSD USB tipo A y el U-disk cuando el Vin esté en 5; 20V, por lo que el dispositivo USB conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el cargador PD del puerto de carga USB tipo C. La corriente del dispositivo USB compatible es la siguiente: Dispositivo 1.5A @ PD3.0

Nota:

- 1) Cuando la corriente del dispositivo USB conectado es superior a la corriente indicada anteriormente, el dispositivo USB se desconectará mientras se conecta el cargador PD y se volverá a conectar en unos segundos
- 2) Cuando se trabaja en una PC host compatible con PD 2.0, el dispositivo USB tipo A conectado se desconectará mientras se desconecta el cargador PD USB tipo C y luego se volverá a conectar en unos segundos

Admite el intercambio rápido de roles de PD 3.0
el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el cargador PD cuando se trabaja en un dispositivo PD 3.0

Características:

- Alta eficiencia de conversión de energía, significa bajo consumo de energía y bajo calentamiento, 98.2% @ Vin=5V; 92.5% @ Vin = 20V
- Gestión avanzada de energía
- Admite el intercambio rápido de roles de PD 3.0
- Admite entrada USB Type-C, 2 salidas USB Type-C + 2x USB Type-A
- Cumple con la especificación USB 3.1 y es compatible con versiones anteriores

USB tipo A

Ambos puertos USB tipo A admiten máx. Transmisión de datos de 10 Gbps
1 USB tipo A admite carga descendente de 5 V / 1,5 A (cuando el cargador de alimentación PD tipo C está conectado)

USB tipo C

1 puerto USB tipo C admite máx. Velocidad de transmisión de datos de 10 Gbps
Otro puerto tipo C admite máx. 10 Gbps como puerto de datos descendente y carga PD máxima de 100 W como puerto de carga ascendente

- Cuando se conecta el cargador de alimentación USB Type-C PD, la salida máxima de 2 puertos USB Type-A y 1 USB Type-C downstream es 3A
- Cuando el cargador de alimentación USB tipo C PD no está conectado, la salida máxima de todos los puertos descendentes depende del host, por ejemplo: 1.5A en macbook, 900mA en Chromebook, etc., según las especificaciones de su dispositivo host.

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra página web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.



Soporte de sistema operativo:

- Todos

En la caja:

- CSV-1543 Concentrador de carga USB Gen2 Type-C PD a 2x puertos Type-C 10G y 2x puertos USB Type-A 10G

Interfaces disponibles

Entrada:

- 1x USB Gen2 tipo C macho

Salida:

- 1x USB tipo C hembra para datos
- 1x USB tipo C hembra para datos y carga
- 1x USB tipo A hembra para datos
- 1x USB tipo A hembra para datos y carga (máx. 1,5 A cuando está conectado un cargador de alimentación USB tipo C PD)

Otra información:

- Tamaño de la caja: 7 x 32 x 3,5 cm 2,76 x 12,6 x 1,38 "
- Tamaño del dispositivo: 8,5 x 4,5 x 1,2 cm / 3,35 x 1,77 x 0,47 "
- Longitud total: 25,4 cm / 10 "
- Dimensiones del conector USB tipo C: 3,4 x 1,3 x 0,7 cm / 1,34 x 0,51 x 0,28 "
- Peso del dispositivo: 60 gr / 2,12 oz
- Peso de la caja: 42 gr / 1,48 oz
- Peso de la bolsa de LDPE: 3 gr / 0,1 oz
- Peso total: 105 gr / 3,7X oz
- Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

Entrada:



Salida:

