

USB4™ Gen3x2 Typ-C, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz, 2xUSB Typ-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) und 2xUSB Typ-C, 1x Data(10G) und 1xPD3.0 Laden 100 Watt



Produktname:

USB4™ Gen3x2 Typ-C, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz, 2xUSB Typ-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) und 2xUSB Typ-C, 1x Data(10G) und 1xPD3.0 Laden 100 Watt

Produktserie: Docking Station

Artikelcode: CSV-1599

EAN code: 8719214472566

UPC code: 841615102792

Beschreibung:

Der Club 3D CSV-1599 ist ein USB4™ Gen3x2 Type-C, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz, 2xUSB Type-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) und 2xUSB Type-C, 1x Data(10G) und 1xPD3.0 Charging 100 Watt, dieser Adapter bietet eine integrierte Lösung für Video, Daten, Strom und Ethernet. Er verfügt über einen HDMI™(8K60Hz) für die Videoübertragung, 3 USB-Datenanschlüsse (2 USB-A 10G, 1 Typ-C 10G) für die Datenübertragung, einen 2,5Gbps-Ethernet-Anschluss für das Surfen im Netz. Außerdem ist dieser Adapter mit einem Typ-C PD3.0 Ladeanschluss mit max. 100W Stromversorgung ausgestattet. Er kann im USB4™-, Thunderbolt4-, Thunderbolt3- und DP-Alt-Modus betrieben werden (15W sind für den Betrieb dieses Produkts vorgesehen, die restliche Leistung (max. 85W) wird zum Aufladen an den Host weitergeleitet. Dieser 6-in-1-Hub funktioniert mit allen Typ-C-Hosts, die den DP-Alt-Modus unterstützen.

Eigenschaften:

- Entwickelt für USB4™, Thunderbolt4, Thunderbolt3 und DP Alt Modus unterstützte Type-C Hosts (PC, Laptop, etc.).
- Unterstützt USB4™ Spezifikation mit max. 40Gbps Bandbreite
- Kompatibel mit USB4™ Gen3x2(40Gbps), USB4™ Gen2x2(20Gbps) und abwärtskompatibel mit USB3.2/USB2.0
- Kompatibel mit DP1.4 alt Modus mit max. 32,4Gbps
- HDMI™ unterstützt max. 8k60Hz oder 4K120Hz Videoausgabe und High Dynamic Range (HDR10+)
- USB Typ-C Daten Port und 2 USB Typ-A unterstützen USB 3.2 Gen2 Super Speed 10Gbps
- Ein USB Typ-A und USB Typ-C Datenanschluss unterstützen 5V/1.5A Downstream-Laden
- Fast Ethernet RJ45 unterstützt 10M/100M/1000M/2.5G-Bandbreite
- Ein USB-Typ-C-PD-Ladeanschluss unterstützt PD3.0 mit max. 100 W PD-Ladeleistung, 15 W sind für die Funktion dieses Produkts vorgesehen, die restliche Leistung (85 W) wird zum Laden des Hosts verwendet.

OS-Unterstützung:

- Microsoft®, Apple® und Chrome OS

Im Lieferumfang enthalten:

- CSV-1599 USB4™ Gen3x2 Type-C, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz, 2xUSB Type-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) und 2xUSB Type-C, 1x Data(10G) und 1xPD3.0 Charging 100 Watt

Weitere Informationen:

- Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3,5 cm
- Produktabmessung: 14,7 x 3,1 x 1,8 cm
- Gesamtlänge: ca. 40 cm
- Produktgewicht: 92 gr.
- Gewicht der Innen Box: 16 gr.
- Verpackungsgewicht: 28 gr.
- Gesamtgewicht: 136 gr.
- Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen

Hinweis:

- Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt!
- Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden.

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com.



Verfügbare Schnittstellen:

Eingang:

- 1x USB4™ Typ-C Stecker (Host-Anschluss)

Hinweis: Wenn der Host den DP1.4 Alt-Modus unterstützt, kann die Ausgabe bis zu 8K/60Hz betragen; wenn der Host nur den DP1.2 Alt-Modus unterstützt, wird die Ausgabe nur bis zu 4K/60Hz unterstützt. Die Ausgabeauflösung, die Bildwiederholfrequenz und das Videopixelformat hängen von der Leistung des Computers und des Monitors ab.

Ausgang:

- 1x HDMI™ Buchse:
 - Unterstützt max. 8k60Hz oder 4K120Hz Videoausgang
 - Unterstützt High Dynamic Range (HDR10+)
 - Unterstützt mehrere Farbformate: RGB; YCbCr4:4:4; YCbCr4:2:2; YCbCr4:2:0;
 - Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe
 - Unterstützt HDCP2.3 und HDCP1.4
- 1x USB Typ-C Buchse Daten
 - Max. 10Gbps Datenübertragung
 - Unterstützt 7,5 W (5V@1.5A) Downstream-Laden
 - Unterstützt Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz
- 1x USB-Typ-C-Buchse (für PD 3.0-Laden)
 - Unterstützt PD3.0 mit max. 100W PD-Ladung
 - 15 W sind für die Funktion dieses Produkts vorgesehen, die restliche Leistung (85 W) wird zum Laden des Hosts verwendet
 - Unterstützt den schnellen Rollentausch von PD3.0, das angeschlossene Gerät wird beim Herausziehen des PD-Adapters nicht unterbrochen;
- 2x USB Typ-A Buchse
 - 1- USB Typ-A Anschluss Daten 10G, unterstützt max. 7.5W (5V@1.5A) Downstream-Laden (am nächsten zu RJ45)
 - 2- USB Typ-A Anschluss Data 10G, unterstützt max. 4,5W(5V@900mA) Downstream-Laden
 - 3- Unterstützung von Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz
 - 4- USB Typ-C und 2 USB Typ-A Anschlüsse teilen sich max. 2,4A(24W) Downstream-Ladung
- 1x RJ45 (Gigabit-Ethernet)
 - Unterstützt 10M/100M/1000M/2.5G-Bandbreite
 - Unterstützt Twisted-Pair-Crossover-Erkennung und Autokorrektur
 - Unterstützt WOL (Wake-On-LAN), Full Duplex flow (10M/100M/1G/2.5G Rate), Auto-Negotiation
 - Lichtanzeige zeigt den Status an, kein Licht, wenn keine Internetverbindung besteht, orangefarbenes Licht leuchtet, wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, grünes Licht blinkt, wenn Daten übertragen werden.

Eingang:



Ausgang:

