

USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor 4K60Hz mit DSC 1.2



Produktname

USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor 4K60Hz mit DSC 1.2

Produktserie

Video Splitter

Artikelcode

CSV-1550

EAN Code

8719214471422

UPC Code

841615101603



Beschreibung:

Der Club-3D USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor 4K60Hz mit DSC 1.2 ist eine integrierte Lösung, die es Ihnen erlaubt den Inhalt auf drei unterschiedlichen Monitoren/Displays simultan mit dem MST Modus anzusehen. Die drei Bildschirme können unterschiedliche Inhalte parallel darstellen oder durch einfaches erweitern des vorhandenen Bildschirms wird ein Panoramablick des Inhalts erzeugt, was dem Nutzer eine maximale visuelle Erfahrung ermöglicht. Mit seine Multi-Display Fähigkeiten kann dieser Hub als geeignete und störungsfreie portable alternative Lösung zu den konventionellen Docking Stationen dienen. Es ist die perfekte Lösung für Host Produkte mit DP1.2 /1.4 Grafikkarten, die alle DP Alt Modus Videosignal Ausgänge unterstützen, G-Sync, FreeSync und VRR für Gaming und kommerzielle Anwendungen. Der MST Hub wird direkt über den Host durch den USB Typ C 3.2 Gen 1 Konnektor mit Strom versorgt.

Features:

- Konform mit den DisplayPort™1.4 Spezifikationen 4K60Hz mit DSC 1.2
- Konform mit den HDCP 2.2 Spezifikationen
- Unterstützt Triple Monitor 4K60Hz mit DSC 1.2
- Unterstützt Dual 4K60Hz@24 bpp ohne Kompression
- DSC 1.2 Transport und bis zu 4-Anteile Dekompression
- High Dynamic Range (HDR) Video
- SST oder bis zu 3 Stream MST

Supported resolutions:

Video Resolution	Max. Resolution of Extended Display	DP1.2 HBR2	1x 4K30, 2x FHD60, 3x FHD30
		DP1.4 HBR3	1x 4K60, 2x QHD30, 3x FHD60
		DP1.4 HBR3 DSC 1.2	1x 5K60*, 2x 4K60, 3x 4K60

* SST, and for monitors with build-in MST Hub

Display Mode	DP1.4 Output Port 1	DP1.4 Output Port 2	DP1.4 Output Port 3
Single	7680x4320*30Hz, 24bpp	Not Connected	Not Connected
Single	Not Connected	7680x4320*30Hz, 24bpp	Not Connected
Single	Not Connected	Not Connected	7680x4320*30Hz, 24bpp
Dual	3840x2160*60Hz, 30bpp	3840x2160*60Hz, 30bpp	Not Connected
Dual	3840x2160*60Hz, 30bpp	Not Connected	3840x2160*60Hz, 30bpp
Dual	Not Connected	3840x2160*60Hz, 30bpp	3840x2160*60Hz, 30bpp
Triple	3840x2160*60Hz, 24bpp	3840x2160*60Hz, 24bpp	3840x2160*60Hz, 24bpp

*Requirement: - Host must support DP1.4 with DSC1.2 feature

Disclaimer:
While we endeavor to provide the most accurate, up-to-date information available, the content on this document may be out of date or include omissions, inaccuracies or other errors. Therefore Club 3D does not accept any rights claimed on the content of this document. Please refer to a full overview of our Legacy Terms and Conditions on www.club-3d.com. All other brand names are trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. All content is subject to change without prior notice.

Betriebssystemunterstützung:

Microsoft Windows® 10

In der Verpackung:

- CSV-1550, USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST) Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor 4K60Hz mit DSC 1.2

Verfügbare Schnittstellen:

- 1x USB Typ C 3.2 Gen 1 für Verbindung zum Host
- 3x Displayport™ Buchse für Anschluss an die Monitor

Weitere Info:

- Kartongröße: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm
- Produktgröße: 7,9 x 7,9 x 1,7 cm
- Produktgewicht: 58 Gramm
- Kabel zum Host : 13 cm
- LDPE Beutel Gewicht: 5 Gramm
- Verpackungsgewicht: 24 Gramm
- Gesamtgewicht: 87 Gramm
- Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen



w e c o n n e c t